



SL*	樹脂枠自閉式(油圧)引分け扉(引残し無)	台数 ※
実有効寸法	W*** × H***	
	かぶり: 80mm	
扉厚	40mm	
扉	仕上げ	表面材: カラー鋼板 表面材: SUS 表面材: アルミ
	芯材	断熱材 不燃断熱材 ペーパーハニカムコア
	フレーム材	樹脂枠
	取手	棒ハンドル(ステンレス) 25φ × P425 船底引手(ステンレス)
窓	窓	透明ペアガラス 5+8+5
	窓材	樹脂枠
機	レール本体	アルミ押出型材
	レールカバー	アルミ押出型材
	駆動装置	油圧クローザー
	制動装置	エアブレーキ
	滑車	P.O.M(ジュラコン)ベアリング内蔵
	ガイドローラー	M.Cナイロン
部	ストップ装置	ストップパネ
	オプション	・ハセップタイプレールカバー(アルミ型材)
備考	樹脂開口枠 *単層ガラス(5t、6.8t)対応可	

版数	年月日	変更内容	変更日	変更内容	変更日	変更内容	変更日	
◇	2018.02.16	ズリゴム高さ調整~25mmに変更 【2018.03.01出荷分より】	◇	2020.02.20	不燃断熱芯材をバリシールドNM-4785に変更	◇	2022.02.01	フレーム材樹脂枠に変更
◇	2018.05.22	正面図FIX見付変更	◇	2021.03.23	戸先芯材変更	◇	2022.06.06	気密ゴム押入をアルミ型材に変更
◇	2018.12.01	パネル開口寸法、気密ゴム、扉厚(ゴム側)設計値に変更	◇	2021.10.20	カルックをバリシールドに変更 ミラフォームを断熱材に変更、UQ取除	◇	2022.07.07	バリシールドを不燃断熱材に変更

株式会社 富士商会 建築施設部 台東区台東4丁目30番7号 ☎ 03(3831) 4188		照査	担当	工事名称	図面番号
		検図	作成	図面名称	No. b-008
				樹脂枠自閉式(油圧)引分け扉(引残し無) S=1/30・5(A3)	縮尺 日付